

Le FGC producono funi che garantiscono la sicurezza di beni e persone, nel settore delle ferrovie, delle piattaforme petrolifere e pipelines.

PROPRIETÀ DEI MATERIALI

Funi Acciaio Zincato (ZN)	
Caratteristiche	Valore
Resistenza	Da 60 daN/mm ²
Classe e massa del rivestimento	A > 215 g/m ²
Rivestimento in zincatura maggiorata	> 549 g/m ²
Carico di rottura minimo	> 3200 daN
Sezione	Da 22 mm ² a 340 mm ²



FORMAZIONI FUNI E DIAMETRI

<p>FUNI Acciaio Zincato (ZN) Da 6,00 a 24,00 mm</p> <p>FUNI rivestite in PVC nero Da 6,00 a 16,00 mm</p>	 1x7	 1x19	 1x37
--	--	--	---

NORME

ENEL | TERNA | EN50189 | FS | CEI 7-2 | ONORM

Il materiale è rigorosamente controllato a ogni fase della produzione secondo il nostro Sistema Qualità in conformità alle norme **EN ISO 9001**.

IMBALLI

STANDARD

- Rotoli da 200 m
- Bobine legno da 500 a 4000 m

MARITTIMO

- Bobine legno trattate e fumigate FAO ISPM 15

