

Imballo

Fili: rotoli Z2 o bobine di legno

Funi: bobine di legno

Prodotto	Materiali	Tipologia/Classe	Norme	Formazione	Caratteristica	Accessorio	Diametro del filo (d)		Diametro della Fune/Cavo mm	Resistenza unitaria (Rm)		Area mm <sup>2</sup>	Car.Rott.min. N	Peso kg/m
							da mm	a mm		da N/mm <sup>2</sup>	a N/mm <sup>2</sup>			
Filo	Acciaio	Zincato Zincato ritrafilato Zincatura classe "B" Zincatura classe "C" Zincatura maggiorata	ASTM B 498 M BS 4565 CSA 49.6 CEI 7-2 DIN 2078 DIN 48200 parte 3 EN 50189 IEC 60888 NFC 34113 NS 1530				1,50	5,00		1100	1700	0,785*d <sup>2</sup>	0,785 x d <sup>2</sup> x Rm	0,00616*d <sup>2</sup>

Fune	Acciaio	Zincato Zincato ritrafilato Zincatura classe "B" Zincatura classe "C" Zincatura maggiorata	ASTM B 232 M	3
			ASTM B 498 M	
			BS 215	
			BS 4565	
			CEI 7-2	
			DIN 48200 parte 3	7
			DIN 48204	19
			DIN 48206	37
			EN 50182	
			EN 50189	
			ENEL DC 3905	
			IEC 60888	
			IEC 61089	
			NEN 53.74	
			NFC 34113	
			NS 1530	
			NS 1531	
			ÖNORM 4004	
			ÖNORM 4006	
			SS 4240805	
			SS 4240807	

1,50	4,00	2,15 x d	1100	1700	2,356*d <sup>2</sup>	2,238 x d <sup>2</sup> x Rm	0,0189*d <sup>2</sup>
1,50	4,00	3 x d			5,5*d <sup>2</sup>	5,22 x d <sup>2</sup> x Rm	0,044*d <sup>2</sup>
1,50	4,00	5 x d			14,92*d <sup>2</sup>	14,18 x d <sup>2</sup> x Rm	0,119*d <sup>2</sup>
1,50	3,40	7 x d			29,06*d <sup>2</sup>	27,606 x d <sup>2</sup> x Rm	0,232*d <sup>2</sup>