FERRIERE
Giuseppe Cima

ENERGIE

TORONS POUR HAUBANS

Le FGC offrent une gamme complète de torons pour haubans utilisés dans le secteur des lignes électriques aériennes, de la téléphonie mobile, des lignes de transmission hertzienne et dans l'éolien.

PROPRIÉTÉ DES MATÉRIELS

TORONS ACIER GALVANISÉ

Caractéristiques	Valeur
Diamètres	de 6,00 à 24,00 mm
Résistance	de 1570 à 1770 N/mm²
Catégorie et masse de revêtement	A > 215 g/m²
Galvanisation épais	> 520 g/m² classe B secondo ASTM
Charge de rupture	de 3000 à 52300 daN
Normes	EN50189, EN12385, IEC, BS, ASTM

TORONS ACIER REVÊTUS EN ALLIAGE ZINC-5% ALUMINIUM MISCHMETAL

Caractéristiques	Valeur
Diamètres	de 6,00 à 24,00 mm
Résistance	de 1570 à 1770 N/mm²
Catégorie et masse de revêtement	A > 215 g/m²
Charge de rupture	de 3000 à 52300 daN
Normes	ASTM

Les matériels sont rigoureusement contrôlés à chaque phase de la production selon les paramètres de notre système Qualité conforme à la norme **EN ISO 9001.**

FORMATIONS



1×7

1×19

1×37

CONDITIONNEMENT

STANDARD
- Tourets bois de 500 à 4.000 m

MARITIME
- Tourets bois avec traitements spécifiques FAO ISPM 15

FERRIERE GIUSEPPE CIMA SRL
Via Belfiore 17, 23900 LECCO – ITALY | fgc@ferrierecima.it | +39.0341.364632 | www.ferrierecima.it