FERRIERE
Giuseppe Cima

FERROVIA

FUNI PER LA POSA ED IL FISSAGGIO IN GALLERIA DELLE LINEE LFM E DI TELECOMUNICAZIONI

La nostra offerta prodotti risponde alle specifiche dei Decreti Ministeriali Italiani e delle direttive Europee.
Vedi Certificazioni.

PROPRIETÀ DEI MATERIALI

FUNI ACCIAIO ZINCATO E ACCIAIO INOX AISI 316

Caratteristiche	Valore
Diametro di fune di acciaio	da 5,00 mm a 8,00 mm
Diametro di fune di acciaio + rivestimento	da 8,00 mm a 11,00 mm
Resistenza	> 1570 N/m^2
Carico di rottura minimo	> 2000 daN
Spessore del rivestimento	1,50 mm
Specifiche del rivestimento	materiale termoplastico LSZH non propagante l'incendio, privo di alogeni e bassa emissione di fumo
Norme del rivestimento	EN 50363-0 tipo M1-M16
Norme	FS TT2482
Certificazioni	- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. n. 83 del 08/04/2066 - suppl. ord. n. 89). - Direttiva europea 2016/798 (D,M. 14/05/2019, n. 50 G.U. n. 134 del 10/06/2019). - Nota del Ministero dell'Interno, protocollo 7182 del 24/05/2012

Il materiale è controllato a ogni fase della produzione secondo il nostro Sistema Qualità in conformità alle norme **EN ISO 9001.**

FORMAZIONI



1×19

FERRIERE GIUSEPPE CIMA SRL
Via Belfiore 17, 23900 LECCO – ITALY | fgc@ferrierecima.it | +39.0341.364632 | www.ferrierecima.it

FERROVIA

FUNI PER LA POSA ED IL FISSAGGIO IN GALLERIA DELLE LINEE LFM E DI TELECOMUNICAZIONI

IMBALLI

Rotoli da 500 m

Bobine legno da 3000 m

ACCESSORI IN ACCIAIO INOX AISI 316

Norme TT2482

BULLONE OCCHIO FISSO M12x120

Comprensivo di dado e rondella
Per mensola di amarro e sospensione

TENDITORE OCCHIO-GANCIO

Per funi dal diametro 8,00 mm al diametro 12,00 mm

REDANCIA

Per funi dal diametro 8,00 mm al diametro 12,00 mm

MORSETTO A CAVALLOTTO

Per funi dal diametro 8,00 mm al diametro 12,00 mm

FERRIERE GIUSEPPE CIMA SRL
Via Belfiore 17, 23900 LECCO – ITALY | fgc@ferrierecima.it | +39.0341.364632 | www.ferrierecima.it