



## ENERGIA

## FUNI DI MESSA A TERRA E DISPERSORI LINEARI

Le FGC producono funi che garantiscono la sicurezza di beni e persone, nel settore delle ferrovie, delle piattaforme petrolifere e pipelines.

### PROPRIETÀ DEI MATERIALI


#### FUNI ACCIAIO ZINCATO

Caratteristiche	Valore
Diametri	da 6,00 a 24,00 mm
Resistenza	> 60 daN/mm <sup>2</sup>
Classe e massa del rivestimento	A > 215 g/m <sup>2</sup>
Rivestimento in zincatura maggiorata	> 549 g/m <sup>2</sup>
Carico di rottura	> 3200 daN
Sezione	da 22 a 340 mm <sup>2</sup>
Diametro funi rivestite PVC	da 6,00 a 16,00 mm
Norme	CEI 7-2, EN50189, ONORM
Certificazioni	ENEL, TERNA, RFI




Il materiale è rigorosamente controllato a ogni fase della produzione secondo il nostro Sistema Qualità in conformità alle norme **EN ISO 9001**.


### FORMAZIONI



1×7



1×19



1×37

### IMBALLI

#### STANDARD

- Rotoli da 200 m
- Bobine legno da 500 a 4000 m

#### MARITTIMO

- Bobine legno trattate e fumigate  
FAO ISPM 15

**FERRIERE GIUSEPPE CIMA SRL**

Via Belfiore 17, 23900 LECCO – ITALY | ✉ [fgc@ferrirecima.it](mailto:fgc@ferrirecima.it) | ☎ +39.0341.364632 | [www.ferrirecima.it](http://www.ferrirecima.it)