

MANICOTTI APERTI PER CAVI D'ACCIAIO E CORDE

PARCHI AVVENTURA

La soluzione ideale per unire un cavo d'acciaio con corde tessili. É sufficiente applicare direttamente il manicotto sulle funi da collegare e pressare con la matrice studiata per le nostre presse portatili.





SISTEMA DI SERRAGGIO

POMPA OLEODINAMICA FGC CP700-EC - ART. PD.0000345

Sistema portatile a batteria 290x190x205 mm

Potenza 200 W

Software per registrare i cicli di lavoro su PC Sistema Plug&Play



TESTA COMPRESSIONE FGC PP130-C - ART. PD.0000511

Forza di compressione 130 kN

Sezione massima 400 mm²

Apertura testa 28 mm

Pressione d'esercizio 700 bar (70 M Pa)





MATRICE DI SERRAGGIO U13-DC120AL – ART. PD.0000686

Sezione Ovale



MANICOTTI ALLUMINIO APERTI TN16-L20 – PD.0000726

Sezione Ovale

Materiale Alluminio

Sezione interna ($l \times h$) 31 x 16 mm





VANTAGGI:

- Installazione semplice e veloce
- Più resistente alla corrosione
- Aspetto lineare e pulito

CONOSCI TUTTI I NOSTRI PRODOTTI PER PARCHI AVVENTURA?











VISITA IL NOSTRO SITO WWW.FERRIERECIMA.IT